

ООО «АГАТ-АВТО ЮГ»

Юр. адрес: Россия, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, вл. 24Д стр. 4.

Адрес производства: Россия, 142840, Московская область, Ступинский р-он., пгт. Михнево, ул. Сельхозтехники вл. 2а.

Сайт: <https://agat-avto.ru>, e-mail: info@agat-avto.ru.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №15958

Наименование продукта: **Смазка для контактов «KONTAKT 61» (артикул 85-0007) в аэрозольной упаковке 520 мл, ТМ «REXANT».**

Назначение продукта: для создания пленки микронной толщины, которая гарантирует хороший контакт и защиту от коррозии.

НТД: ТУ 2384-024-27994253-00

Заказчик: ООО «СДС»

Номер партии: 05 от 17.07.2024

Дата изготовления: 29.06.2024

Объем партии: 3 024 ед.

Срок хранения: 36 месяцев.

Условия хранения: хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +45°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

№	Наименование показателей	Норма по НТД	Метод испытания	Фактический результат
1	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	ГОСТ 32481-2013 п. 8.3	Выдерживает испытание
2	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание	ГОСТ 32481-2013 п. 8.4	Выдерживает испытание
3	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С, МПа (кгс/см ²)	0,2 (2,0) – 0,6 (6,0)	ГОСТ 32481-2013 п. 8.5	0,27 (2,70)
4	Массовая доля пропеллента, %	Должна соответствовать установленной в технической документации на средство	ГОСТ 32481-2013 п. 8.6	Соответствует
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %	не менее 95	ГОСТ 32481-2013 п. 8.8	99
6	Массовая доля нелетучих веществ в продукте, %	не менее 28	ТУ 2384-024-27994253-00 п. 4.3	Соответствует

ООО «АГАТ-АВТО ЮГ»

Юр. адрес: Россия, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, вл. 24Д стр. 4.

Адрес производства: Россия, 142840, Московская область, Ступинский р-он., пгт. Михнево, ул. Сельхозтехники вл. 2а.

Сайт: <https://agat-avto.ru>, e-mail: info@agat-avto.ru.

НТД: Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС (030/2012) (Приложение 1).

№	Наименование показателей	Норма по НТД	Фактический результат
1	Содержание воды, % масс	«Следы»	Соответствует
2	Содержание механических примесей, % масс	не более 0,03	0,02

Заключение: соответствует требованиям ТУ 2384-024-27994253-00 и технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС (030/2012) (Приложение 1).

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям НТД (нормативно-технической документации) при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дата выдачи паспорта: 23.07.2024

Подпись (печать)



ООО «АГАТ-АВТО ЮГ»

Юр. адрес: Россия, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, вл. 24Д стр. 4.
Адрес производства: Россия, 142840, Московская область, Ступинский р-он., пгт. Михнево, ул. Сельхозтехники вл. 2а.
Сайт: <https://agat-avto.ru>, e-mail: info@agat-avto.ru.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №16653

Наименование продукта: **Смазка для контактов «KONTAKT 61» (артикул 85-0007) в аэрозольной упаковке 520 мл, ТМ «REXANT».**

Назначение продукта: для создания пленки микронной толщины, которая гарантирует хороший контакт и защиту от коррозии.

НТД: ТУ 2384-024-27994253-00

Заказчик: ООО «СДС»

Номер партии: 08 от 07.10.2024

Дата изготовления: 02.10.2024

Объем партии: 3 024 ед.

Срок хранения: 36 месяцев.

Условия хранения: хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +45°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

№	Наименование показателей	Норма по НТД	Метод испытания	Фактический результат
1	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	ГОСТ 32481-2013 п. 8.3	Выдерживает испытание
2	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание	ГОСТ 32481-2013 п. 8.4	Выдерживает испытание
3	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С, МПа (кгс/см ²)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	ГОСТ 32481-2013 п. 8.5	0,26 (2,60)
4	Массовая доля пропеллента, %	Должна соответствовать установленной в технической документации на средство	ГОСТ 32481-2013 п. 8.6	Соответствует
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %	не менее 95	ГОСТ 32481-2013 п. 8.8	99
6	Массовая доля нелетучих веществ в продукте, %	не менее 28	ТУ 2384-024-27994253-00 п. 4.3	Соответствует

Заключение: соответствует требованиям ТУ 2384-024-27994253-00.

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям НТД (нормативно-технической документации) при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дата выдачи паспорта: 14.10.2024

Подпись (печать)

