

ООО «АГАТ-АВТО Юг»

Юр. адрес: Россия, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, вл. 24Д стр. 4.
Адрес производства: Россия, 142840, Московская область, Ступинский р-он., пгт. Михнево, ул. Сельхозтехники вл. 2а.
Сайт: <https://agat-avto.ru>, e-mail: info@agat-avto.ru.



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 15397

Наименование продукта: **Смазка универсальная «RX-40» (аналог «WD-40») (артикул 85-0010) в аэрозольной упаковке 210 мл, ТМ «REXANT».**

Назначение продукта: Назначение продукта: для смазывания, защиты от коррозии и облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений.

НТД: ТУ 2384-024-27994253-00

Заказчик: ООО «СДС»

Номер партии: 04 от 22.04.2024

Дата изготовления: 22.04.2024

Объем партии: 8 064 ед.

Срок хранения: 36 месяцев.

Условия хранения: хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +50°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

№	Наименование показателей	Норма по НТД	Метод испытания	Фактический результат
1	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Должна выдерживать испытание	ГОСТ 32481 п. 8.3	Выдерживает испытание
2	Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Должен выдерживать испытание	ГОСТ 32481 п. 8.4	Выдерживает испытание
3	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20°C, МПа (кгс/см ²)	0,20 (2,0) – 0,60 (6,0)	ГОСТ 32481 п. 8.5	0,31 (3,10)
4	Массовая доля пропеллента, %	не менее 20	ГОСТ 32481 п. 8.6	Соответствует
5	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %	не менее 95	ГОСТ 32481 п. 8.8	99
6	Массовая доля нелетучих веществ в продукте, %	не менее 28	ТУ 2384-024-27994253-00 п. 4.3	Соответствует

ООО «АГАТ-АВТО Юг»

Юр. адрес: Россия, 117546, г. Москва, ул. Подольских Курсантов, вл. 24Д стр. 4.
Адрес производства: Россия, 142840, Московская область, Ступинский р-он., пгт. Михнево, ул. Сельхозтехники вл. 2а.
Сайт: <https://agat-avto.ru>, e-mail: info@agat-avto.ru.

НТД: Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС (030/2012) (Приложение 1).

№	Наименование показателей	Норма по НТД	Фактический результат
1	Содержание воды, % масс	«Следы»	Соответствует
2	Содержание механических примесей, % масс	не более 0,03	0,02

Заключение: соответствует требованиям ТУ 2384-024-27994253-00 и технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» ТР ТС (030/2012) (Приложение 1).

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям НТД (нормативно-технической документации) при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дата выдачи паспорта: 25.04.2024

Подпись (печать) _____

