



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Соответствует Правилам ЕЭС №1907/2006 (REACH), Прил.II (453/2010) – Европа и Межгосударственному стандарту ГОСТ 30333-2007 от 1 января 2009 года – Европа

**AC-454 Смазка молибденовая, аэрозоль 335 мл**



### **AC-454 Смазка молибденовая, аэрозоль 335 мл**

ТУ 2384-004-13313172-2011  
«Автокосметика в аэрозольной упаковке»

Свидетельство о государственной регистрации  
RU.67.CO.01.015.E.006114.12.11 от 06.12.2011 г.

Декларация о соответствии  
РОСС RU.AB51.D08124

### **1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и поставщике.**

#### Наименование

**AC-454 Смазка молибденовая, аэрозоль 335 мл**

#### Применение вещества/состава

Средство для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного применения в условиях высоких давлений и необходимости создания тонкопленочной смазки.

#### Производитель

ООО «НПП Астрохим»

Юр. и факт. адрес: 107241, г. Москва, Байкальская улица, д.1/3

Тел./факс: (495) 702-90-55, 702-94-96, (49657) 7-59-60

с 8:45 до 17:15

## 2. Идентификация опасности.

### Для персонала

Продукт крайне воспламеняется.

При использовании возможно выделение взрывоопасных паров/паровоздушных смесей.

Опасность вспыхивания/ взрыва при нагревании.

### Здоровье человека

Может вызывать раздражение и сухость кожи.


Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Свидетельств наличия канцерогенных свойств данный химический продукт не имеет.

### Для окружающей среды

Токсичен для водных организмов, может вызвать длительное негативное воздействие на водную среду.

## 2.2 Элементы маркировки



### Предупредительная маркировка в международном законодательстве

Предупредительная маркировка  
(символы опасности и фразы риска)

Может применяться следующая маркировка:  
Символ опасности: F (высокоогнеопасное вещество)  
Факторы риска:  
R11 (легковоспламеняющийся)  
R36/37/38 (оказывает раздражающее действие на органы зрения, систему дыхательных путей и кожу);  
Факторы безопасности:  
S3 (Держать в прохладном месте)

	S26 (В случае контакта с глазами промойте немедленно большим количеством воды и обязательно обратитесь за врачебной помощью) S28 (После попадания на кожу немедленно промойте большим количеством ... (средство для промывки должно быть указано производителем) S36/37/39 (Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз и лица)
--	--

### **3. Состав (информация о компонентах).**

Наименование вещества (продукта)	Содержание %	ПДК р.з. мг/м3	Класс опасности
Минеральное масло	> 30	300/100	4
Функциональные добавки	< 5	-	4
Нефрас	15-30	300/100	4
Дисульфид молибдена	< 5	-	4
Озонобезопасный углеводородный пропеллент	> 30	900/300	4

\* Данный продукт не содержит прочих ингредиентов, которые, исходя из текущего уровня знаний производителя и возможных концентраций, представляли бы угрозу для здоровья людей и окружающей среды и требовали упоминания в данном разделе.

### **4. Меры первой помощи.**

#### *Вдыхание*

Немедленно переместить пострадавшее лицо к месту доступа свежего воздуха. Содержать пострадавшего в тепле и состоянии покоя.

Если у пострадавшего отсутствует дыхание, оно не регулярно или затруднено следует оказать немедленную медицинскую помощь.

#### *Попадание внутрь организма*

Промыть рот водой. Удалить съёмные зубные протезы, если таковые имеются. Вынести пострадавшего на свежий воздух и поместить его в положении, удобном для дыхания. Ослабить затянутые элементы одежды.

Не пытайтесь вызвать рвоту! Ни при каких обстоятельствах не заставляйте находящееся без сознания лицо вызвать рвоту или принимать жидкости! Немедленно обратитесь за необходимой медицинской помощью.

### Попадание на кожу

Снимите немедленно загрязнённую одежду и промойте кожу водой с мылом. Немедленно обратитесь за необходимой медицинской помощью, если симптомы появляются после промывания.

### Попадание (контакт) в глаза

Безотлагательно промойте глаза большим количеством воды, в том числе под веками. Проверить наличие контактных линз и удалить их при необходимости. Обратитесь за необходимой медицинской помощью, если продолжаете чувствовать какие-нибудь неприятные ощущения.

4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, в том числе острые и отложенные:

Потенциальное воздействие на здоровье, признаки превышения ПДК

Попадание в глаза	Раздражающее действие
Вдыхание	Раздражающее действие, возможна головная боль
Попадание на кожу	При постоянном воздействии – сухость, раздражение, возможно появление трещин и экзем, аллергии.
Проглатывание	Может оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему. Воздействие на уровне, значительно превышающем ПДК, может вызвать потерю сознания.
Дополнительные меры	При вдыхании или проглатывании большого количества обратиться к токсикологу.

## **5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности.**

При сгорании могут выделяться опасные вещества: взрывоопасные пары, паро-воздушные смеси.

В случае пожара аэрозольные баллоны могут взорваться.

### Средства огнетушения

Порошковые огнетушители, углекислотные огнетушители, кошма.

### Специальные противопожарные мероприятия

Паллеты и коробки с продукцией, находящиеся в непосредственной близости от огня, следует переместить на безопасное расстояние, или охладить при

помощи воды. Избегайте применения воды в виде прямой струи из рукава – это приведёт к рассеиванию и распространению пожара.

#### Специальные меры защиты для пожарников

Заштитный респиратор с независимой подачей воздуха.

В зависимости от масштаба пожара: полный защитный костюм, при необходимости.

Использовавшаяся для тушения вода должна быть собрана в ёмкости. Необходимо исключить её попадание в сточные, канализационные и дренажные каналы.

#### Специальные факторы риска

Пожар или высокие температуры ведут к образованию газов, предоставляющих опасность здоровью.

### **6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий.**

#### Меры предосторожности для персонала

Исключить возможные причины возгорания – не курить.

Обеспечить достаточный приток свежего воздуха.

Избегать дыхания паров, а также не допускать попадания на кожу и в глаза.

#### Меры по охране окружающей среды

Избегать распространения разлившегося продукта, а также его утечки и попадания в почву, сточные, канализационные и дренажные каналы.

#### Методы очистки

Погасить все источники возгорания.

<b>Способы и материалы для сбора и очистки</b>	
Разлив небольшого количества	Вытереть насухо ветошью или другим инертным абсорбирующими материалом и поместить в подходящий контейнер для утилизации.
Разлив большого количества	Предотвратить попадание в канализацию, водостоки, подвальные и закрытые помещения. Собрать разлив при помощи негорючих абсорбентов, таких как песок,

	земля, вермикулит и поместить в контейнер для последующей утилизации в соответствии с местным законодательством.
--	--

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах.

Требования по безопасному использованию	
<b>Меры безопасности и средства защиты при работе с веществом (материалом)</b>	Продукция пожароопасна. При обращении следует использовать герметичное оборудование, ёмкости для хранения, тару. Электрооборудование должно быть выполнено во взрывоопасном исполнении, при ремонтных работах и вскрытии тары следует использовать искробезопасный инструмент. Оборудование помещений вентиляцией.
<b>Условия и сроки безопасного хранения</b>	Продукт хранится в упаковке производителя 3 года со дня выпуска продукции в соответствии с правилами хранения огнеопасных продуктов. Продукт хранится в сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
<b>Несовместимые при хранении вещества (материалы)</b>	-
<b>Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке</b>	Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, кроме авиационного и морского, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. На железнодорожном транспорте транспортирование продукции проводят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах. Речным транспортом продукцию транспортируют в контейнерах или транспортными пакетами. Автотранспортом продукцию транспортируют в контейнерах, в транспортных пакетах или в ящиках из гофрированного картона. Ящики должны быть защищены от атмосферных осадков. Температурный режим транспортирования и хранения указан на упаковке (коробке, гофрированном ящике). Условия хранения должны соответствовать

	утвержденным в установленном порядке Правилам пожарной безопасности хранения препаратов в аэрозольной упаковке.
<b>При использовании в бытовых условиях</b>	Не использовать вблизи открытого огня. Не хранить около нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Не вскрывать аэрозольный баллон! Не давать маленьким детям!

## **ОБЩИЕ ПРАВИЛА:**

Следовать указаниям на упаковке продукта.

Держать вдали от источников возгорания.

Соблюдать специальные правила для аэрозолей.

Выбирать методы работы, соответствующие инструкциям по безопасности.

Хранить только в закрытом состоянии в оригинальной упаковке.

Баллоны с аэрозолем не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или воздействию температуры, превышающей + 50 °C.

## **8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты.**

<b>Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю</b>	ПДК р.з.)=300/100 мг/м <sup>3</sup> , пары, 4 класс опасности 300-максимально разовая 100- среднесменная.
<b>Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях</b>	Герметичность оборудования, емкостей для хранения продукции, тары. Вентиляция производственных и складских помещений, тары. Периодически проводить контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

### **8.2 Меры и средства защиты персонала**

<b>Общие рекомендации</b>	Соблюдение правил личной гигиены. Использование средств индивидуальной защиты. Предварительный и периодический медосмотры
<b>Защита органов дыхания</b>	При наличии в воздухе паров высоких

	концентраций – противогазы марки А. При аварийных ситуациях – противогаз СИЗОД-ФГ-13А
<b>Защита глаз</b>	Защитные очки ЗН
<b>Защита рук</b>	Перчатки маслобензостойкие НоНм, защитные дерматологические средства
<b>Защитная одежда</b>	Одежда специальная Нм для защиты от нефтепродуктов и растворителей (костюм Нм тип Б или аналогичный)

### **Общие правила:**

Обеспечение соответствующей вентиляцией.

Необходима защита глаз и рук очками и перчатками.

Курение в рабочей зоне не допускается! Необходимо быстро избавиться от загрязнений одежды при переодевании.

При использовании продукта не принимайте пищу, не пейте и не курите.

### **9. Физико-химические свойства.**

<b>Физическое состояние</b>	<b>Пастообразная тиксотропная масса</b>
<b>Цвет</b>	<b>От тёмно-серого до чёрного цвета</b>
<b>Запах</b>	<b>Характерный</b>
<b>Растворимость</b>	<b>Не растворим в воде</b>

### **10. Стабильность и реакционная способность.**

При повышении давления увеличивается опасность возгорания.

### **Опасные факторы:**

Повышение температуры, открытое пламя, источники возгорания.

Стабильность сохраняется при нормальных температурных условиях и соблюдении рекомендаций по применению.

Окисление компонентов продукции может происходить только в условиях ЧС при длительном воздействии высоких температур. При этом могут выделяться продукты окисления и деструкции. Поэтому следует избегать

открытого пламени, раскаленных предметов, искр пламени, разгерметизации, вмятин и повреждений упаковки.

## **11. Информация о токсичности.**

Испарения могут вызвать головную боль, быть причиной утомления, головокружений и приступов тошноты.

Повторяющееся воздействие может стать причиной сухости кожи или образования трещин.

Попадание брызг в глаза может вызвать раздражение и причинить жгучую боль.

Для данного продукта нет доказательств существования канцерогенных свойств.

## **12. Информация о воздействии на окружающую среду.**

Пары нефраса, выделяющиеся способны загрязнять воздушное пространство, придавать неприятный запах.

Нелетучие компоненты (минеральное масло) способны загрязнять почву.

При попадании в воду – образование масляных пленок на ее поверхности, изменение органолептических свойств воды. Существует опасность заражения воды.

*Гигиенические нормативы по нефрасу:* ОБУВатм. в н.р.=1,0мг/м<sup>3</sup>

ПДКвода=0,1мг/л, орг. запах, класс опасности 4

ПДКпочва=0,1мг/м<sup>3</sup>, класс опасности 4

воздушно-миграц ПДКрыб.хоз.=0,05мл/л, класс опасности 4

## **13. Рекомендации по удалению отходов (остатков).**

### **См. п. 6**

Действовать согласно местному и государственному законодательству.

Меры безопасности: при обращении с отходами, образующимися при потреблении, хранении, транспортировании, ЧС и др.	Все работы с отходами следует производить в СИЗ и спецодежде При переливании из тары в тару избегать разбрзгивания, разлива, термо- и сильных механических ударов, контакта с огнем
---	---

Сведения о местах и методах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов	Собрать в закрытые герметичные емкости, отправить для уничтожения в соответствии Санитарных правил на полигоны токсичных промышленных отходов или места, согласованные с местными органами СЭС
---	--

#### **14. Информация при перевозках (транспортировании).**

Требования безопасности при транспортировании	
Транспортное наименование	<b>AC-454 Смазка молибденовая, аэрозоль 335 мл</b>
Вид транспортных средств	См. п.7
Классификация опасного груза	Класс опасности для аэрозольной продукции - 9, подкласс 9.1, классификационный шифр 9113. Номер ООН 1950 (Аэрозоли вместимостью от 50 см3 до 1000 см3)
Транспортная маркировка (манипуляционные знаки и информационные надписи)	Потребительская маркировка должна содержать следующие меры предосторожности и предупредительные надписи: «Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C !», «Не разбирать и не давать детям», «Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!», манипуляционные знаки: «Ограничение температуры», «Верх», «Беречь от солнечных лучей»
Информация об опасности при автомобильных перевозках	Аэрозоли относятся к веществам с относительно низкой опасностью и перевозятся без применения системы информации об опасности
Аварийная карточка	При необходимости может использоваться аварийная карточка №206 (Аэрозоли, легковоспламеняющиеся)
Информация об опасности при перевозке по железной дороге в международном грузовом сообщении	В соответствии с ГОСТ 19433, приложение 1 (опасные грузы в мелкой расфасовке), пункт 4: «Вещества подкласса 9.1, упакованные в потребительскую тару вместимостью до 1 дм3, массой нетто до 1 кг, предъявляются к перевозке как неопасные грузы» и перевозятся без применения системы

	информации об опасности
Предупредительная маркировка (символы опасности и фразы риска)	<p>Может применяться следующая маркировка:</p> <p>Символ опасности: F (высокоогнеопасное вещество)</p> <p>Факторы риска:</p> <p>R11 (легковоспламеняющийся)</p> <p>R36/37/38 (оказывает раздражающее действие на органы зрения, систему дыхательных путей и кожу);</p> <p>Факторы безопасности:</p> <p>S3 (Держать в прохладном месте)</p> <p>S26 (В случае контакта с глазами промойте немедленно большим количеством воды и обязательно обратитесь за врачебной помощью)</p> <p>S28 (После попадания на кожу немедленно промойте большим количеством ... (средство для промывки должно быть указано производителем)</p> <p>S36/37/39 (Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз и лица)</p>

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

## **15. Информация о национальном и международном законодательстве.**

**ТУ 2384-004-13313172-2011**

«Автокосметика в аэрозольной упаковке»

***Свидетельство о государственной регистрации***

RU.67.CO.01.015.E.006114.12.11 от 06.12.2011 г.

***Декларация о соответствии***

РОСС RU.AB51.D08124

Законы РФ и Таможенного союза	Соглашение таможенного союза по санитарным мерам
Нормативно-правовые акты	Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза

	<p>(в ред. решения КТС от 14.10.2010 № 432, вступил в действие с 22 ноября 2010 года);</p> <p>Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров)(в ред. решений КТС от 14.10.2010 № 432, вступили в действие с 22 ноября 2010 года);</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).</p> <p>"Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Росстандарта (Система сертификации ГОСТ Р)" с последними изменениями от 10.08.2012 г.</p>
--	---

## **16. Дополнительная информация.**

<b>Область применения</b>	Уникальный смазочный материал для ухода за автомобилем, разнообразного бытового и промышленного применения в условиях высоких давлений и необходимости создания тонкопленочной смазки. Применяется для смазки шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, дверных замков, петель и т. п. Смазка способна поддерживать малый коэффициент трения скользящих поверхностей даже при сильных нагрузках. Смазка долговечная, устойчивая к кислотам, солям, щелочам. Обладает двойным смазывающим действием - наличие дисульфида молибдена гарантирует сохранение смазывающих свойств даже в тех случаях, когда сама смазка уже истощена или выработалась при высоких температурах. Сохраняет неизменными смазывающие свойства от -40 до +200 °C.
<b>Ограничения применения</b>	<b>Внимание!</b> Содержимое под давлением. Беречь от

	попадания прямых солнечных лучей и не нагревать выше 40 °С. Не вскрывать и не сжигать после использования. Избегать попадания в глаза. При попадании – тщательно промыть глаза чистой водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу – смыть водой с мылом. Не вдыхать испарения. Огнеопасно! Не курить во время использования. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Беречь от детей!
<b>Способ применения</b>	Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 мин. Нанести смазку тонким слоем на обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

Инструкция по применению данного продукта расположена на обратной стороне этикетки.