



**РАЗРАБАТЫВАЕМ И ПРОИЗВОДИМ СМАЗКИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ООО «СМАЗКА.РУ» ИНН 7805276082 КПП 780501001

198095 Санкт-Петербург ул. Промышленная 40А оф. 108

[www.smazka.ru.com](http://www.smazka.ru.com) / группа компаний ВМПАВТО / +7 812 786 27 33 / [partner@smazka.ru](mailto:partner@smazka.ru)

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА N 0459

**Продукция:** Смазка MC 1510 BLUE

**ТУ 0254-029-45540231-2008**

**Партия №:** 43

**Количество:** 1700 кг

**Дата изготовления:** май 2023

| № п/п | Наименование показателей  | Норма по ТУ                  | Фактические показатели |
|-------|---|------------------------------|------------------------|
| 1.    | Внешний вид и цвет  | Однородная мазь синего цвета | Соответствует          |
| 2.    | Пенетрация при 25°C, мм·10 <sup>-1</sup>  | 250÷280                      | 270                    |
| 3.    | Температура каплепадения, °C, не ниже   | 350                          | 351                    |
| 4.    | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения при (20±5) °C:<br>нагрузка сваривания (Pc), Н (кгс), не менее<br>критическая нагрузка (Pк), Н(кгс), не менее<br>диаметр пятна износа Ди при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытаний tч, мм, не более | 299<br>94<br>0,60            | 299<br>94<br>0,60      |
| 5.    | Коррозионное воздействие на металлы   | Выдерживает                  | Соответствует          |
| 6.    | Вымываемость водой из подшипника при температурах 38 °C и 79 °C, %, не более  | 4,0                          | Соответствует          |
| 7.    | Смываемость струей воды с пластины при плюс 38 °C, %, не более  | 7,0                          | Соответствует          |
| 8.    | Коллоидная стабильность, %, не более  | 13,0                         | 11,1                   |
| 9.    | Низкотемпературный момент вращения ступичного подшипника (минус 40 °C), Н·м, не более   | 7,0                          | Соответствует          |

### Свидетельство о приёмке

**Продукция:** Смазка MC 1510 BLUE

**Партия №:** 43

**Соответствует ТУ 0254-029-45540231-2008**

С учётом изменений №№ 1 (01.12.08), 2 (11.04.11), 3 (15.07.11), 4 (23.11.11), 5 (19.10.12), 6 (11.02.14), 7 (18.03.16), 8 (18.01.17), 9 (13.11.2019), 10 (20.11.2020) и 11 (29.03.2022)

Начальник цеха \_\_\_\_\_



Панкратова Н. Н.

Инженер группы контроля качества \_\_\_\_\_

Румянцев Д. С.

### Свидетельство об упаковке

**Продукция:** 43

**Упакован(а) согласно требованиям ТУ 0254-029-45540231-2008**

**Тара:** картридж 420 мл

### Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий в течение **5 лет** со дня изготовления при условии соблюдения требований по транспортированию и хранению.

**Рег. номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.ГА05.В.16895/20

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 27.08.2020