

Паспорт № 106**Масло гидравлическое Wezer ATF DIII**

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

ТУ 19.20.29-007-10682377-2021

Дата 06.02.2024гНомер партии 0106Количество мест

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Величина допустимого уровня	Фактически*
1	Плотность при: 20°C, г/см ³ , не более 15°C, г/см ³	ГОСТ 3900		0,900 не нормируется	0,872 0,875
2	Содержание воды, % не более	ГОСТ 2477	следы	следы	следы
3	Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	отсутствие
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	175	202
5	Вязкость кинематическая, мм ² /с при 40°C при 100°C, не менее	ГОСТ 33		30,0-45,0 6,0	43,67 6,84
6	Температура застывания °С, не выше	ГОСТ 20287		минус 40	минус 43
7	Испытание на коррозию стальных пластинок марок 40 и 50 по ГОСТ 1050-88	ГОСТ 2917		выдерживает	выдерживает
8	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371		100	112

Закключение: Масло гидравлическое соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ТУ 19.20.29-007-10682377-2021

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.17В

Лаборант Леонова Е.С.Дата выдачи паспорта "06" 02 2024 г.

М.П.