

ПАСПОРТ № 122

Масло гидравлическое марки Mozer HYDRAULIC OIL HLP 32

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
ТУ 19.20.29-007-10682377-2021

Дата 22.12.2024г.
Номер партии 122

Отбор пробы по ГОСТ 2517
Код ОКПД 2 19.20.29.130

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Величина допустимого уровня	Фактически*
1	Плотность при: 20°C, г/см ³ , не более 15°C, г/см ³	ГОСТ 3900	-	не нормируется не нормируется	0,864 0,867
2	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	следы	следы	следы
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	отсутствие
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 4333	135	190	208
5	Вязкость кинематическая, мм ² /с: при 100°C, не менее при 40°C	ГОСТ 33	-	Не нормируется 28,8-35,2	5,40 32,58
6	Температура застывания, °C, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 18	минус 40
7	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	99
8	Испытание на коррозию металлов	ГОСТ 2917	-	выдерживает	выдерживает

Заключение: Масло гидравлическое марки Mozer HYDRAULIC OIL HLP 32 соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ТУ 19.20.29-007-10682377-2021

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.17В

Лаборант Леонова Е.С.

Дата выдачи паспорта "22" 12 2024 г.



М.П.