

Паспорт № 285**Масло моторное синтетическое WEZER PLATINUM SAE 5W-40 API SN/CF**

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

ТУ 19.20.29-004-10682377-2021

Дата 22.08.2024г.
Номер партии 285Отбор пробы по ГОСТ 2517
Код ОКПД 2 19.20.29.110

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Величина допустимого уровня	Фактически *
1	Плотность: при 20°C, г/см ³ , не более при 15°C, г/см ³ ,	ГОСТ 3900	-	0,900 не нормируется	0,854 0,857
2	Содержание воды, % не более	ГОСТ 2477	следы	следы	следы
3	Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	отсутствие
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	220
6	Вязкость кинематическая: при 100°C, мм ² /с при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	-	12,5-16,3 не нормируется	15,50 101,79
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	7,0	8,36
8	Температура застывания °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 35	Минус 39
9	Зольность сульфатная, % масс., не более	ГОСТ 12417	-	1,6	1,25
10	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	110	161
11	Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	354

Закключение: Масло моторное соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ТУ 19.20.29-004-10682377-2021

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.17В

Лаборант Леонова Е.С.Дата выдачи паспорта "22" 08 2024 г.

М.П.

