

Паспорт № 15

Масло трансмиссионное Mozer UTTO 10W-30

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
ТУ 19.20.29-003-10682377-2021

Дата 17.09.2023г.

Номер партии 015

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Величина допустимого уровня	Фактически*
1	Плотность: при 15°C, г/см ³ , не менее при 20°C, г/см ³	ГОСТ 3900	-	0,850-0,905 не нормируется	0853 0,857
2	Содержание воды, % не более	ГОСТ 2477	следы	следы	следы
3	Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	отсутствие
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333		200	225
5	Вязкость кинематическая: при 100°C, мм ² /с при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	-	9,1-10,8 не нормируется	10,17 59,37
6	Температура застывания °С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 30	минус 35
7	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	Не нормируется	160
8	Динамическая вязкость CCS, при минус 25, не более	ASTM D 5293	-	7000	6248
9	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D2896	-	9,0	9,2

* - фактические значения могут отличаться от значений арбитражной пробы указанных в паспорте, но должны находиться в величине допустимого уровня.

Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и ТУ 19.20.29-003-10682377-2021
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления. Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборант Леонова Е.С.

Дата выдачи паспорта 24.09.2023г.



М.П.