

ПАСПОРТ № 1

Жидкость для систем SCR дизельных двигателей AdBlue UNIX ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012

Дата изготовления 14.01.2024г.

Номер партии 001

Количество мест

Показатели	Метод испытаний	Предельное значение	Фактически
1. Внешний вид	ИСО 22241-2	Бесцветная прозрачная жидкость	соответствует
2. Плотность при 20 °С, г/см ³	ИСО 3675	1,087 — 1,093	1,090
3. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	ИСО 22241-2	минус 11,5	минус 11,5
4. Концентрация основного вещества, %	ИСО 22241-2	31,8 — 33,2	32,7
5. Вязкость при 25 °С, мПа*с	ИСО 22241-2	1,3 — 1,5	1,308
6. Щелочность (в пересчете на аммиак), %, не более	ИСО 22241-2	0,2	0,10
7. Массовая доля биурета, %, не более	ИСО 22241-2	0,3	0,22
8. Массовая доля нерастворимых веществ, мг/кг, не более	ИСО 22241-2	20,0	18,4
9. Показатель преломления при 20 °С	ИСО 22241-2	1,3814-1,3843	1,3817

Срок хранения: 36 месяцев при температуре хранения не выше 10°С, 18 месяцев при температуре хранения не выше 25°С, 12 месяцев при температуре хранения не выше 30°С. Хранить в заводской упаковке в хорошо проветриваемых местах, защищённых от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, при температуре от -5°С до +30°С

Ответственный за анализ

Пахомова Т.В.

М.П.

Дата выдачи паспорта «29»

01 2024г.



Общество с ограниченной ответственностью «Мозер»

606002, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В, офис 3 т/ф (8313) 36-74-06

Жидкость для систем SCR дизельных двигателей AdBlue код ТН ВЭД 3102101000 изготавливается в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012. Данная продукция обязательной сертификации не подлежит в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 №2425. В Технические регламенты Таможенного Союза продукция не включена, поэтому декларированию не подлежит.

С уважением, технолог Долбилина Е.Н.

10.01.2024

