

Паспорт № 206

Масло моторное синтетическое

Mozer Premium UHPD 5W-30 API CK-4/SN, E6

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»

ТУ 19.20.29-004-10682377-2021

Дата 15.03.2024г.
Номер партии 206

Отбор пробы по ГОСТ 2517
Код ОКПД 2 19.20.29.110

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Величина допустимого уровня	Фактически
1	Плотность: при 15 ⁰ С, г/см ³ , не менее при 20 ⁰ С, г/см ³	ГОСТ 3900	-	не нормируется не нормируется	0,852 0,855
2	Содержание воды, % не более	ГОСТ 2477	следы	следы	следы
3	Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	отсутствие
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ⁰ С, не ниже	ГОСТ 4333	135	210	215
6	Вязкость кинематическая: при 100 ⁰ С, мм ² /с при 40 ⁰ С, мм ² /с	ГОСТ 33	-	9,3-12,5 не нормируется	12,00 75,98
7	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ASTM D 2896	-	9,0	9,2
8	Температура застывания ⁰ С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 35	минус 44
9	Зольность сульфатная, % масс., не более	ГОСТ 12417	-	1,0	0,98
10	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	не нормируется	154
11	Испаряемость по Ноаку, %, не более	ASTM D 5800	-	12,0	10,51
12	Динамическая вязкость CCS, при минус 30, не более	ASTM D 5293	-	6600	6374

Заключение: Масло моторное синтетическое Mozer Premium SAE 5W-30 API CK-4/SN, E6 соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», ТУ 19.20.29-004-10682377-2021

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.17В



Лаборант Леонова Е.С.

Дата выдачи паспорта "15" 03 2024г.



М.П.