

Паспорт № 311

Синтетическое моторное масло WEZER SAE 5W-30 API SM/CF ТУ 19.20.29-004-10682377-2021

Дата 28.09.2024г.

Номер партии 311

Отбор пробы по ГОСТ 2517

Код ОКПД 2 19.20.29.110

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Величина допустимого уровня	Фактически
1	Плотность: при 20 ⁰ С, г/см ³ , не более при 15 ⁰ С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	0,900 не нормируется	0,849 0,853
2	Содержание воды, % не более	ГОСТ 2477	следы	следы	следы
3	Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370	0,03	0,03	отсутствие
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ⁰ С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	222
5	Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 ⁰ С при 50 ⁰ С	ISO 3104	-	9,3 - 12,5 не нормируется	11,15 66,07
6	Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	6,0	7,74
7	Температура застывания ⁰ С, не выше	ГОСТ 20287	-	минус 35	минус 40
8	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	110	162
9	Температура самовоспламенения, ⁰ С, не менее	ГОСТ 12.1.044	165	-	344
10	Зольность сульфатная, %, не более	ISO 3987	-	1,6	1,2

Заключение: Масло моторное соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и ТУ 19.20.29-004-10682377-2021

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.

Условия хранения соответствуют ГОСТ № 1510-84, данная информация отображена на этикетке.

Лаборатория по контролю качества смазочных материалов ООО «Мозер» Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Красноармейская д.17В

Лаборант Леонова Е.С.

Дата выдачи паспорта "28" 09 2024г.

М.П.

